

## Тема 7. «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки»



Должен ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки?


1. Должен, если неисправна аварийная сигнализация.
2. Должен во всех случаях.
3. Не должен.

1

В каких случаях на буксируемом механическом транспортном средстве должна быть включена аварийная сигнализация?

1. Только в условиях недостаточной видимости.
2. Только в темное время суток.
3. Во всех случаях, когда осуществляется буксировка.

2



На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации?

1. Не менее 15 м.
2. Не менее 20 м.
3. Не менее 30 м.
4. Не менее 100 м.

3



А



Б



В

Какой знак используется для обозначения автомобиля при вынужденной остановке в местах, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями?

1. А.
2. Б.
3. В.

4

Как Вы должны обозначить свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии?

1. Только с помощью аварийной сигнализации.
2. Только с помощью знака аварийной остановки.
3. Обоими перечисленными способами.


5

## Тема 7. «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки»

Как следует обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

1. Включить габаритные огни.
2. Включить задний противотуманный фонарь.
3. Установить на задней части буксируемого автомобиля знак аварийной остановки.

6



На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации?

1. Не менее 10 м.
2. Не менее 15 м.
3. Не менее 20 м.
4. Не менее 30 м.

7

Какие внешние световые приборы должны быть включены при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него?

1. Габаритные огни.
2. Ближний свет фар или противотуманные фары.
3. Аварийная сигнализация.

8



А



Б



В

Какой знак должен быть закреплен на задней части буксируемого механического транспортного средства при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

1. А.
2. Б.
3. В.

9